



Hauptleitungs-Abzweigklemmen

25/16 mm², 1-polig, Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben. Montage horizontal oder vertikal. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminiumleiter geeignet. Eingänge max. 25 mm²; 2. Ausgänge max. 16 mm²; 2. Klemmkörper: Messing, (verzinkt). Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei. Hauptleitung 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm. Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdrähtig, 2 Nm. Abisolierlänge 16 mm. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle. Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20, fingersicher. Ecken gerundet.

Berührungssicher: ja, Breite: 21 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 40 mm, Anschlussart: schrauben, Montageart: DIN-Schiene, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2

Art.-Nr.	Farbe	Polzahl	Nennstrom A	Typ	VPE/Stk.	€/Stk.
05104592	braun	1	130	PHLAK2522BR	1	3,17
05104593	schwarz	1	130	PHLAK2522SW	1	3,17
05104594	grau	1	130	PHLAK2522GR	1	3,17
05104595	blau	1	130	PHLAK2522BL	1	3,17
05104596	grün	1	130	PHLAK2522GN	1	3,17



Hauptleitungs-Abzweigklemmen

25/16 mm², 1-polig, Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminiumleiter geeignet. Eingänge max. 25 mm²; 2. Ausgänge max. 16 mm²; 4. Klemmkörper: Messing, (verzinkt). Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei. Hauptleitung 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm. Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdrähtig, 2 Nm. Abisolierlänge 16 mm. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle. Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20, fingersicher. Ecken gerundet.

Berührungssicher: ja, Breite: 29 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 40 mm, Anschlussart: schrauben, Montageart: DIN-Schiene, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 4

Art.-Nr.	Farbe	Polzahl	Nennstrom A	Typ	VPE/Stk.	€/Stk.
05104597	braun	1	130	PHLAK2524BR	1	5,30
05104598	schwarz	1	130	PHLAK2524SW	1	5,30
05104599	grau	1	130	PHLAK2524GR	1	5,30
05104600	blau	1	130	PHLAK2524BL	1	5,30
05104601	grün	1	130	PHLAK2524GN	1	5,30



Hauptleitungs-Abzweigklemmen

Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603; 25/16 mm²; Anreihbar, Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN 50022, Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V, Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke, VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1, Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben, Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für: Überspannungskategorie III (Uimp = 8 kV, feste Installation), Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau), VDE zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1), Geeignet für Cu- und Al-Leiter, Klemmkörper: Messing (verzinkt), Klemmschrauben: Stahl, verzinkt, Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei, Leitungsanschluss: Hauptleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm, 1,5 - 16 mm² feindrähtig - Aderendhülse 2,5 Nm, Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdrähtig, 2 Nm, 1,5 - 10 mm² feindrähtig - Aderendhülse 2 Nm, Abisolierlänge: 16 mm, Eingänge max. 25 mm²; 2, Ausgänge max. 16 mm²; 6, Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2, Berührungsschutz: IP20, fingersicher, Ecken gerundet. VPE = 3 Stück.

Berührungssicher: ja, Breite: 37 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 40 mm, Anschlussart: schrauben, Montageart: DIN-Schiene, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 6

Art.-Nr.	Farbe	Polzahl	Nennstrom A	Typ	VPE/Stk.	€/Stk.
05105373	braun	1	130	PHLAK2526BR	1	6,86
05105374	schwarz	1	130	PHLAK2526SW	1	6,86
05105375	grau	1	130	PHLAK2526GR	1	6,86
05105376	blau	1	130	PHLAK2526BL	1	6,86
05105377	grün	1	130	PHLAK2526GN	1	6,86